

# BARIS 40 LED UGR

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

<b>Nennleistung der Leuchte [W]*:</b>	19.00 - 44.00
<b>Lichtstrom [lm]*:</b>	2200 - 5100
<b>Farbtemperatur [K]:</b>	3000; 4000
<b>IP-Schutzart:</b>	IP20; IP44
<b>UGR:</b>	15.6 - 17.6 - <19
<b>Energieeffizienzklasse:</b>	D; E
<b>Material Gehäuse:</b>	Aluminium
<b>Farbe Gehäuse:</b>	grau; schwarz; weiss
<b>Typ Diffusor:</b>	transparent
<b>Material Diffusor:</b>	PMMA
<b>Montage:</b>	Anbau; Hänge- /abgehängt
<b>Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:</b>	53/40/1140; 53/40/1421
<b>Garantie [Jahren]:</b>	5

## CHARAKTERISTIK

Die Leuchten BARIS 40 LED UGR wurden entwickelt, um maximalen Komfort und Effizienz zu bieten. Ein UGR-Wert (Unified Glare Rating) von weniger als 19 minimiert die Auswirkungen von Blendung auf das Wohlbefinden, verringert die Ermüdung und sorgt für weniger Fehler.

Abgehängte oder Aufputz-Lampe mit sehr schmalen Querschnitt. Die Lampengehäuse sind als anodisiertes Aluminiumprofil in grauer Farbe bzw. als weiß oder schwarz gestrichenes Aluminiumprofil erhältlich (weitere Farben auf Anfrage verfügbar). Optisches System in Form eines opalen Diffusors. Die Lampe ist mit einem einzigartigen Aufhängungssystem ausgestattet, das die Montage und die Einstellung der Aufhängung erleichtert. Alle Hängeleuchten BARIS 40 LED mit Halter und Anschlussdose im Lieferumfang. Sie enthalten Schlingen mit einer Länge von 1,2 m.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Die Lampe ist für den Inneneinsatz bestimmt. Besonders als Quelle der Hauptbeleuchtung zur Förderung der Büroarbeit empfohlen. Das einzigartige Design, die energiesparenden LED-Module und die Möglichkeit der Zusammenarbeit mit externen Lichtsteuersystemen im DALI-Standard machen diese Lampe für den Einsatz in modernen Bürogebäuden der A+-Klasse mit besonderem Schwerpunkt auf repräsentative Räume geeignet.

# BARIS 40 LED UGR

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

## VERFÜGBARE VERSIONEN



Click index >>, to see details

### BARIS 40 LED UGR Anbau

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Farbe Gehäuse	DIMM DALI	IP-Schutzart	Energieeffizienzklasse	Montage	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
19	3000	2200	grau		IP20	D	Anbau	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 459139</a>
19	3000	2200	weiss		IP20	D	Anbau	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 459153</a>
19	3000	2200	schwarz		IP20	D	Anbau	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 459177</a>
19	4000	2400	grau		IP20	D	Anbau	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 459122</a>
19	4000	2400	weiss		IP20	D	Anbau	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 459146</a>
19	4000	2400	schwarz		IP20	D	Anbau	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 459160</a>
27	3000	3000	grau	ja	IP20	E	Anbau	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 459450</a>
27	3000	3000	weiss	ja	IP20	E	Anbau	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 459498</a>
27	3000	3000	schwarz	ja	IP20	E	Anbau	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 459535</a>
27	3000	3000	grau		IP20	E	Anbau	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 459436</a>
27	3000	3000	weiss		IP20	E	Anbau	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 459474</a>
27	3000	3000	schwarz		IP20	E	Anbau	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 459511</a>
27	4000	3300	grau	ja	IP20	D	Anbau	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 459443</a>
27	4000	3300	weiss	ja	IP20	D	Anbau	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 459481</a>
27	4000	3300	schwarz	ja	IP20	D	Anbau	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 459528</a>
27	4000	3300	grau		IP20	D	Anbau	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 459429</a>
27	4000	3300	weiss		IP20	D	Anbau	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 459467</a>
27	4000	3300	schwarz		IP20	D	Anbau	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 459504</a>
34	3000	3900	grau		IP20	E	Anbau	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 459672</a>
34	3000	3900	weiss		IP20	E	Anbau	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 459696</a>
34	3000	3900	schwarz		IP20	E	Anbau	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 459719</a>
34	4000	4200	grau		IP20	D	Anbau	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 459665</a>
34	4000	4200	weiss		IP20	D	Anbau	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 459689</a>
34	4000	4200	schwarz		IP20	D	Anbau	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 459702</a>
44	3000	4700	grau	ja	IP20	E	Anbau	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 459993</a>
44	3000	4700	weiss	ja	IP20	E	Anbau	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 458958</a>
44	3000	4700	schwarz	ja	IP20	E	Anbau	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 458996</a>
44	3000	4700	grau		IP20	E	Anbau	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 459979</a>
44	3000	4700	weiss		IP20	E	Anbau	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 458934</a>
44	3000	4700	schwarz		IP20	E	Anbau	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 458972</a>
44	4000	5100	grau	ja	IP20	D	Anbau	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 459986</a>
44	4000	5100	weiss	ja	IP20	D	Anbau	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 458941</a>
44	4000	5100	schwarz	ja	IP20	D	Anbau	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 458989</a>

# BARIS 40 LED UGR

## GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Farbe Gehäuse	DIMM DALI	IP-Schutzart	Energieeffizienzklasse	Montage	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
44	4000	5100	grau		IP20	D	Anbau	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 459962</a>
44	4000	5100	weiss		IP20	D	Anbau	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 458927</a>
44	4000	5100	schwarz		IP20	D	Anbau	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 458965</a>

## BARIS 40 LED UGR Hänge-/abgehängt

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Farbe Gehäuse	DIMM DALI	IP-Schutzart	Energieeffizienzklasse	Montage	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
19	3000	2200	schwarz		IP20	D	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 459054</a>
19	3000	2200	grau		IP20	D	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 459016</a>
19	3000	2200	weiss		IP20	D	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 459030</a>
19	3000	2200	grau		IP44	D	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 459078</a>
19	3000	2200	weiss		IP44	D	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 459092</a>
19	3000	2200	schwarz		IP44	D	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 459115</a>
19	4000	2400	grau		IP20	D	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 459009</a>
19	4000	2400	weiss		IP20	D	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 459023</a>
19	4000	2400	schwarz		IP20	D	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 459047</a>
19	4000	2400	grau		IP44	D	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 459061</a>
19	4000	2400	weiss		IP44	D	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 459085</a>
19	4000	2400	schwarz		IP44	D	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 459108</a>
27	3000	3000	grau	ja	IP20	E	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 459214</a>
27	3000	3000	weiss	ja	IP20	E	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 459252</a>
27	3000	3000	schwarz	ja	IP20	E	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 459290</a>
27	3000	3000	grau	ja	IP44	E	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 459337</a>
27	3000	3000	weiss	ja	IP44	E	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 459375</a>
27	3000	3000	schwarz	ja	IP44	E	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 459412</a>
27	3000	3000	grau		IP20	E	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 459191</a>
27	3000	3000	weiss		IP20	E	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 459238</a>
27	3000	3000	schwarz		IP20	E	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 459276</a>

# BARIS 40 LED UGR

## GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Farbe Gehäuse	DIMM DALI	IP-Schutzart	Energieeffizienzklasse	Montage	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
27	3000	3000	grau		IP44	E	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 459313</a>
27	3000	3000	weiss		IP44	E	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 459351</a>
27	3000	3000	schwarz		IP44	E	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 459399</a>
27	4000	3300	grau	ja	IP20	D	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 459207</a>
27	4000	3300	weiss	ja	IP20	D	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 459245</a>
27	4000	3300	schwarz	ja	IP20	D	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 459283</a>
27	4000	3300	grau	ja	IP44	D	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 459320</a>
27	4000	3300	weiss	ja	IP44	D	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 459368</a>
27	4000	3300	schwarz	ja	IP44	D	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 459405</a>
27	4000	3300	grau		IP20	D	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 459184</a>
27	4000	3300	weiss		IP20	D	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 459221</a>
27	4000	3300	schwarz		IP20	D	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 459269</a>
27	4000	3300	grau		IP44	D	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 459306</a>
27	4000	3300	weiss		IP44	D	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 459344</a>
27	4000	3300	schwarz		IP44	D	Hänge-/abgehängt	53/40/1140	<a href="#">&gt;&gt; 459382</a>
34	3000	3900	grau		IP20	E	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 459559</a>
34	3000	3900	weiss		IP20	E	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 459573</a>
34	3000	3900	schwarz		IP20	E	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 459597</a>
34	3000	3900	grau		IP44	E	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 459610</a>
34	3000	3900	weiss		IP44	E	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 459634</a>
34	3000	3900	schwarz		IP44	E	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 459658</a>
34	4000	4200	grau		IP20	D	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 459542</a>
34	4000	4200	weiss		IP20	D	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 459566</a>
34	4000	4200	schwarz		IP20	D	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 459580</a>
34	4000	4200	grau		IP44	D	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 459603</a>

# BARIS 40 LED UGR

## GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Farbe Gehäuse	DIMM DALI	IP-Schutzart	Energieeffizienzklasse	Montage	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
34	4000	4200	weiss		IP44	D	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 459627</a>
34	4000	4200	schwarz		IP44	D	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 459641</a>
44	3000	4700	grau	ja	IP20	E	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 459757</a>
44	3000	4700	weiss	ja	IP20	E	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 459795</a>
44	3000	4700	schwarz	ja	IP20	E	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 459832</a>
44	3000	4700	grau	ja	IP44	E	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 459870</a>
44	3000	4700	weiss	ja	IP44	E	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 459917</a>
44	3000	4700	schwarz	ja	IP44	E	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 459955</a>
44	3000	4700	grau		IP20	E	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 459733</a>
44	3000	4700	weiss		IP20	E	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 459771</a>
44	3000	4700	schwarz		IP20	E	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 459818</a>
44	3000	4700	grau		IP44	E	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 459856</a>
44	3000	4700	weiss		IP44	E	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 459894</a>
44	3000	4700	schwarz		IP44	E	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 459931</a>
44	4000	5100	grau	ja	IP20	D	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 459740</a>
44	4000	5100	weiss	ja	IP20	D	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 459788</a>
44	4000	5100	schwarz	ja	IP20	D	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 459825</a>
44	4000	5100	grau	ja	IP44	D	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 459863</a>
44	4000	5100	weiss	ja	IP44	D	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 459900</a>
44	4000	5100	schwarz	ja	IP44	D	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 459948</a>
44	4000	5100	grau		IP20	D	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 459726</a>
44	4000	5100	weiss		IP20	D	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 459764</a>
44	4000	5100	schwarz		IP20	D	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 459801</a>
44	4000	5100	grau		IP44	D	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 459849</a>
44	4000	5100	weiss		IP44	D	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 459887</a>

# BARIS 40 LED UGR

## GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Farbe Gehäuse	DIMM DALI	IP-Schutzart	Energieeffizienzklasse	Montage	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
44	4000	5100	schwarz		IP44	D	Hänge-/abgehängt	53/40/1421	<a href="#">&gt;&gt; 459924</a>

Erstellungsdatum der Karte: 14 Februar 2022

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 % Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 32/2021; 33/2021